

**СОГЛАСОВАНО:**

представитель трудового коллектива  
О.А. Давыдова

**УТВЕРЖДАЮ:**

заведующий МАДОУ  
«ДЮ №1 города Белогорск»  
М.В. Стрельцова  
Приказ № 287  
от «14» 11 2016 г.

**Инструкция № 48  
о мерах пожарной безопасности**

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. Законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает себя Федеральный Закон о пожарной безопасности. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности, в том числе Правил влечёт уголовную административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предложению тушению возможных пожаров в порядке установленном руководителем.

1.3. Ответственных за пожарную безопасность отдельных зданий, помещений, цехов, участки технологического оборудования и процессов, инженерного оборудования, электросетей определяет руководитель предприятия.

1.4. Каждый работник обязан:

- выполнять, правила и инструкции по эксплуатации оборудования, охране труда, пожарной безопасности
- содержать в порядке свое рабочее место, а также соблюдать чистоту в цехе, на участке, в служебном помещении, на прилегающей территории и т.д.
- знать должностные инструкции и выполнять правила и инструкции по эксплуатации оборудования электроприборов, охране труда, пожарной безопасности;
- знать и выполнять свои обязанности по плану ликвидации аварий и пожаров;
- уметь пользоваться индивидуальными средствами защиты;
- уметь пользоваться первичными средствами тушения пожара, знать их назначение и принципы работы
- уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

**2. Требования охраны труда на территории предприятия и в производственных помещениях**

2.1. Ходить по территории предприятия разрешается только по пешеходным дорожкам, а где их нет - обочине или по краю левой стороны проезжей части дороги, навстречу движущемуся транспорту.

2.2. Стоящие автотранспортные средства следует обходить сзади.

2.3. Запрещается ездить на транспортных средствах необорудованных для перевозки людей.

2.4. При разливе нефтепродуктов место разлива следует засыпать песком с последующим удалением в безопасное место. При необходимости убрать загрязненный нефтепродуктами грунт.

2.5. В летнее время трава должна быть скошена и вывезена с территории в сыром виде.

2.6. Уборку производственных помещений производить не реже одного раза в смену.

Запрещается использовать для мытья полов и стен горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

2.7. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки, запасные выходы не должны загромождаться какими-либо предметами, материалами, оборудованием. Запрещается устройство кладовок, мастерских и т.н. под маршами лестничных клеток.

2.8. На территории предприятия запрещается применять источники от открытого огня для обогрева отогревания замороженных участков трубопроводов и т.д.

2.9. Курение на территории и в производственных помещениях запрещается за исключением специально отведенных для этого мест, где вывешиваются надписи «Место для курения».

2.10. Подъезды к пожарным гидрантам и другим источникам водоснабжения должны быть все свободными для беспрепятственного проезда пожарных машин.

2.11. В зимнее время необходимо:

- очищать от снега и льда, посыпать песком, чтобы исключить скольжение настилы, лестницы, переходы, тротуары, пешеходные дорожки и дороги;
- своевременно удалять сосульки и корки льда, образующиеся на оборудовании, крышах зданий.

**3. Эвакуационные пути и выходы**

3.1. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек

3.2. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок.

На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

3.3. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов пожарной безопасности.

3.4. Запоры на дверях эвакуационных путей и выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и др. предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов.

#### **4. Требования охраны труда при выполнении работ**

4.1. Каждый работник должен соблюдать безопасные приемы труда.

4.2. При обнаружении какой-либо опасности для себя или другого работника необходимо, соблюдая меры предосторожности, устранить эту опасность и доложить об этом своему непосредственному руководителю.

4.3. Работники, занятые ведением технологического процесса должны: -знать процесс производства, расположение, назначения и принцип работы оборудования, коммуникаций, приборов, автоматики и уметь их эксплуатировать;

-соблюдать установленные инструкциями и документацией на оборудование нормы и режимы безопасного ведения технологического процесса.

4.4. Каждый работник должен знать место размещения средств пожаротушения, уметь использовать их по назначению, обеспечивать исправное их содержание и постоянную готовность к действию.

4.5. При наличии печного отопления или электроотопления, должны назначаться ответственные лица для постоянного наблюдения за топящимися печами или электронагревательными приборами.

#### **Запрещается:**

Производить работы, которые им не поручены:

-пускать или останавливать оборудование и механизмы, если это не входит в их обязанности;

-загромождать или уменьшать подходы к средствам пожаротушения;

-использовать средства пожаротушения не по назначению;

-осуществлять ремонт электрооборудования не отключенного от электросети;

-осуществлять чистку оборудования и деталей машин горючими легковоспламеняющимися жидкостями;

-осуществлять работу без соответствующих индивидуальных средств защиты и спецодежды.

4.6. Промасленный обтирочный материал хранят в плотно закрывающейся металлической таре.

По мере накопления использованных обтирочных материалов, но не реже одного раза в смену, тару необходимо опорожнять в специально отведенных местах.

4.7. К работам на электроустановках допускаются специально обученный персонал, имеющий соответствующую квалификацию и группу по электробезопасности.

4.8. При работе на электроустановках необходимо использовать диэлектрические перчатки, боты, резиновые коврики и другие средства, предусмотренные правилами электробезопасности.

4.9. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация.

4.10. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

-эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

#### **5. Пожарная безопасность, требования охраны труда в аварийных ситуациях**

5.1. Производственные и вспомогательные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам. Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.

5.2. Обслуживающий персонал производственных объектов при приеме и сдаче смены должен проверять наличие и исправность противопожарного инвентаря с занесением результатов в вахтовый журнал.

5.3. Работник обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травм, отравления и ожога, полученном лично или другими работниками, а также о загорании «Хлопке (взрывном воспламенении горючих паров и газов), возникшей аварийной ситуации.

5.4. Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов:

- пожарной охраны - при возникновении загорания или возможности его возникновения вследствие выхода (выброса) горючих паров, газов и жидкости, по телефону № «01»;
- скорой помощи - при ожогах, травмах, отравлениях, по телефону № «03».

5.5. До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать помощь пострадавшему.

5.6. При возникновении аварий следует:

- умело и быстро выполнять обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий;
- сообщить в пожарную охрану;
- прекратить все технологические операции;
- принять меры к удалению людей из опасной зоны;
- проинформировать руководителя предприятия;
- принять участие в ликвидации аварии и устранении ее последствий.

5.7. Тушение загораний необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися на участке.

#### **6. Краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения**

6.1. Порошковые огнетушители.

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1.00 В, пенных материалов и загораний на автомобильном транспорте. Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 необходимо:

- сорвать пломбу, выдернуть чеку;
- нажать на рычаг, направить струю на пламя;
- перезарядить сразу после использования.

6.2. Внутренние пожарные краны:

Предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей и для охлаждения ближайших резервуаров. Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к ступице внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.

#### **7. Требования охраны труда по окончании работ**

7.1. По окончании рабочего дня осмотреть помещение, убедиться в том, что от сети отключены все приборы, которые могут быть причиной пожара. В помещении не должно быть легковоспламеняющихся взрывоопасных материалов.

7.2. Старший участка, цеха, отдела и т.д. в конце рабочего дня сдает ключ на хранение под роспись, с него возлагается ответственность за противопожарное состояние помещения.

7.3. За невыполнение требований данной Инструкции все работники (подразделений, участков, цехов т.д.) несут в установленном порядке административную или уголовную ответственность.